

KWC-No.

2030019057

Portata volumetrica ca. 65 l/min a 1,0 bar di pressione idraulica, ca. 110 l/min a 3,0 bar di pressione idraulica, attacco acqua G 3/4 B

Doccia d'emergenza per installazione a parete in prossimità di una porta, allaccio da giunto a parete, comando a tirante posizionabile a destra oppure a sinistra del soffione. Valvola con staffa a parete e soffione da posizionare al centro sopra alla porta. Azionamento del flusso completamente manuale, interruzione spingendo in alto il

tirante. Rivestimento in EPS verde (RAL 6032), a norme EN 15154/1. Inclusa targhetta adesiva secondo ISO 3864/1. Volume di flusso circa 65 l/min a 1 bar, 110 l/min a 3 bar, connessioni G 3/4.

Dati tecnici

Colore
Proiezione bocca
Tipo di connessione
Tipo di rubinetteria
ATT-WS-VOLFLOWRATE1
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
teamNumber

Verde
588 mm
Collegamento a parete
TO-DOORS
1.08 l/s
1.83 l/s
0

Accessori opzionali



Prolunga doccia di sicurezza

2030061050

ZFAID0003


KWC

Doccia di emergenza sopraporta, allaccio dal muro

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0004

Docce d'emergenza | Doccia corpo

Pezzi di ricambio



KWC

Soffione per docce di emergenza

2030018810
FAID0001

Pittogramma doccia di emergenza

2000101152
FAID904