



KWC-No.

2030019066

Nouzová sprcha k ovládní táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody zleva nebo zprava, s ovládním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo, resp. vlevo vedle východu. Montáž ventilu ze strany, nouzová sprchová hlavice a nástěnné rameno nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačím táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným

práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

Technické údaje

Barva	zelený
Vzdálenost perlátoru	470 mm
Typ připojení	roury spojovací trubky
Typ armatury	ke dveřím
Objemovou rychlostí v 1 zahradí	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Barva	zelený
Vzdálenost perlátoru	470 mm
Typ připojení	roury spojovací trubky
Typ armatury	ke dveřím
Objemovou rychlostí v 1 zahradí	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Volitelné příslušenství



Extension for coupling-rod

2030061050
ZFAID0003

Náhradní díly



Nástěnná přípojka

2000101156
ZFAID694



Nouzová sprchová hlavice

2030018810
FAID0001



KWC

Bezpečnostní symbol nouzová sprcha

2000101152
FAID904