

KWC-No.

2030019066

Flujo volumétrico de aprox. 65 l/min con presión de flujo de 1,0 bar o de aprox. 110 l/min con presión de flujo de 3,0 bar, conexión de agua G 3/4

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador, para instalación en superficie en la zona de la puerta, con alimentación de agua desde la izquierda o la derecha, accionamiento de válvula con tirador triangular a la derecha o a la izquierda al lado de la salida. Montaje de válvula lateral, cabezal de ducha de emergencia y brazo sobre el centro de la puerta. Sin cierre automático, el abastecimiento de agua finaliza empujando hacia

arriba el tirador. Revestimiento de EPS en color verde (RAL 6032), cumple los requisitos de la norma EN 15154-1. Incluye señal de seguridad "Ducha de emergencia" en forma de adhesivo conforme a ISO 3864-1. Flujo volumétrico de aprox. 50 l/min con presión de flujo de 1,5 bares o de aprox. 80 l/min con presión de flujo de 3,5 bares, conexión de agua G 3/4.

Datos técnicos

Color	Verde
Vaciado del desagüe	470 mm
Tipo de conexión	PIPE-CONNECTION
Tipo de grifo	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Color	Verde
Vaciado del desagüe	470 mm
Tipo de conexión	PIPE-CONNECTION
Tipo de grifo	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Accesorios opcionales



Extensión de tirador/acoplamiento

2030061050

ZFAID0003

KWC

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Duchas de emergencia | Whole body showers

Piezas de recambio




Pieza de conexión en pared

2000101156
ZFAID694



Cabezal de ducha de emergencia

2030018810
FAID0001



KWC

Señal de seguridad

2000101152
FAID904