

KWC-No.

2030019084

Flujo volumétrico de aprox. 65 l/min con presión de flujo de 1,0 bar o de aprox. 110 l/min con presión de flujo de 3,0 bar, conexión de agua G 3/4

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador, para instalación en superficie al lado de las salidas, con alimentación de agua desde el techo o desde la derecha, accionamiento de válvula con tirador triangular. Con brazo de pared y cabezal de ducha de emergencia. Sin cierre automático, el abastecimiento de agua finaliza empujando hacia arriba el tirador. Revestimiento de EPS en

color verde (RAL 6032), cumple los requisitos de la norma EN 15154-1. Incluye señal de seguridad "Ducha de emergencia" en forma de adhesivo conforme a ISO 3864-1. Flujo volumétrico de aprox. 65 l/min con presión de flujo de 1,0 bares o de aprox. 110 l/min con presión de flujo de 3,0 bares, conexión de agua G 3/4.

Datos técnicos

Color	Verde
Vaciado del desagüe	588 mm
Tipo de conexión	PIPE-CONNECTION
Tipo de grifo	Montado a pared
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Color	Verde
Vaciado del desagüe	588 mm
Tipo de conexión	PIPE-CONNECTION
Tipo de grifo	Montado a pared
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Accesorios opcionales



Extensión de tirador/acoplamiento

2030061050

ZFAID0003


KWC

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0006

Duchas de emergencia | Whole body showers

Piezas de recambio



KWC

Cabezal de ducha de emergencia

2030018810
FAID0001

Señal de seguridad

2000101152
FAID904