



KWC-No.

2030019084

Débit volumique env. 65 l/min à une pression dynamique de 1,0 bar,
env. 110 l/min à une pression dynamique de 3,0 bars, raccord d'eau
G 3/4

Douche d'urgence à déclenchement par tirette, pour un montage
apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis le
haut ou la droite, déclenchement par valve avec une poignée
triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Avec support mural et
pompeau de douche d'urgence. L'écoulement d'eau ne dispose pas
d'un arrêt automatique. C'est la tirette en EPS vert poudré (RAL
6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la

norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de
sécurité « emergency shower » et « eye washing facility »
autocollants, conformément à l'ISO 3864, partie 1, ainsi que les
instructions d'utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif :
65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d'eau G
3/4.

Données techniques

Couleur
Projection de conduit
Type de connection
Type de montage
Débit de volume à 1 bar
ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Vert
588 mm
Pipe de raccordement
Mural
1.08 l/s
1.83 l/s

Accessoires en option



Rallonge de barre d'accouplement/de
traction

2030061050

ZFAID0003

KWC

Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0006
Douches d'urgence | Douches Corporelles

Pièces de rechange



Pomme de douche d'urgence

2030018810
FAID0001

Marquage de sécurité

2000101152
FAID904