

KWC-No.

2030019170

Flujo volumétrico de aprox. 65 l/min con presión de flujo de 1,0 bar o de aprox. 110 l/min con presión de flujo de 3,0 bar, conexión de agua G 3/4 B

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador, para instalación en superficie al lado de las salidas, con alimentación de agua desde la pared y conexión lateral (cerrada con tapón) para conexión a una ducha ocular. Accionamiento de válvula con tirador triangular. Con brazo de pared y cabezal de ducha de emergencia. Sin cierre automático, el abastecimiento de agua finaliza

empujando hacia arriba el tirador. Revestimiento de EPS en color verde (RAL 6032), cumple los requisitos de la norma EN 15154-1. Incluye señal de seguridad "Ducha de emergencia" en forma de adhesivo conforme a ISO 3864-1. Flujo volumétrico de aprox. 65 l/min con presión de flujo de 1,5 bares o de aprox. 110 l/min con presión de flujo de 3,5 bares, conexión de agua G 3/4 B.

Datos técnicos

Color
Vaciado del desagüe
Tipo de conexión
Tipo de grifo
ATT-WS-VOLFLOWRATE1
ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Color
588 mm
Conexión a pared
Montado a pared
1.08 l/s
1.83 l/s

Accesorios opcionales



Extensión de tirador/acoplamiento

2030061050

ZFAID0003


KWC

Ducha de emergencia con accionamiento por tirador

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0007

Duchas de emergencia | Whole body showers

Piezas de recambio



KWC

Cabezal de ducha de emergencia

2030018810
FAID0001

Señal de seguridad

2000101152
FAID904