

KWC-No.

2030019182

Natrysk ratunkowy do ciała uruchamiany ciągnięciem, montaż do sufitu w pobliżu drzwi, doprowadzenie wody z sufitu. Uruchomienie przy pomocy zakończonych uchwytem ciągnięcia. Wysięgnik przedłużony poziomo, tak aby ciągnięcie znajdowało się poza zasięgiem strumienia wody. Z Uchwytem ściennym i wylewką. Natrysk posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Wyłączenie dopływu wody przez przesunięcie ciągnięcia do góry.

Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natężenie przepływu wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, podłączenie wody G3/4B.

Dane techniczne

Kolor	Zielony
Długość wylewki	195 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	CEILING-INSTALATION
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Kolor	Zielony
Długość wylewki	195 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	CEILING-INSTALATION
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Akcesoria opcjonalne



Przedłużenie ciągnięcia

2030061050

ZFAID0003


Części zamienne

KWC

Natrysk ratunkowy do ciała montowany do sufitu

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0009

Oczomyjki i natryski ratunkowe | Natryski do ciała



KWC

Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"

2000101152
FAID904
