


KWC AQUAFIX

Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC



KWC-No.

2030020126

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy, rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQUAFIX instalační prvek pro závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivace pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil

armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

Technické údaje

Použití
Bezbariérové
ATT-WS-BUILTINMODEL
Nastavení výšky
Nominální průměr
Materiál
Minimální tloušťka zdi
Typ směšování
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Typ
Způsob montáže

WC
Ne
BUILT-IN
200 mm
DN 15
ocel
155 mm
Ne
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Montážní prvek
zeď a montáž na podlahu

Nezbytné příslušenství

KWC AQUAFIX

Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC



Ovládací deska s 1 tlačítkem pro splachovací nádrž pod omítku

2000067429
AQUA557

Ovládací deska se 2 tlačítky pro splachovací nádrž pod omítku

2000067493
AQUA555

EXOS - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

2030036621
EXOS0027

AQUATIMER - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

2030021142
AT300051

Volitelné příslušenství



AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

2000100867
ZCMPX140