


KWC AQUAFIX

Supporto per vasi wc, con cassetta

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per wc



KWC-No.

2030020126

Supporto AQUAFIX per vasi wc, con cassetta, dimensioni 450 x 1120 mm (L x A)

Supporto AQUAFIX per vaso wc con cassetta di scarico a incasso. Telaio autoportante in acciaio rivestito a polvere epossidica, testato TÜV, per montaggio singolo su parete in cartongesso. Cassetta di scarico ad incasso con isolamento da condensa, comando per 2 volumi di scarico (7,5-4,5 l o 4/-2 l) oppure scarico start/stop, funzione di attivazione tramite spirali a pressione altamente

sensibili, classe rumorosità rubinetteria "I", staffe di fissaggio a 4 regolazioni per collegamento wc DN 90 / DN 100, connessione con flessibile in gomma, curva di scarico, viti di ancoraggio per wc, placca protettiva, materiale di fissaggio.

Dimensioni 450 x 1120 mm (L x A)

Dati tecnici

Applicazione
Senza barriere
ATT-WS-BUILTINMODEL
Regolazione in altezza
Diametro mandata
Materiale
Spessore parete minimo
Tipologia della miscelazione
Dimensione scarico
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva
Tipo
Tipo di montaggio

WC
No
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Acciaio
155 mm
No
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Elemento di installazione
Installazione a parete e pavimento

Accessori necessari

KWC AQUAFIX

Supporto per vasi wc, con cassetta

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per wc



Placca di comando con 1 pulsante

2000067429
AQUA557

Placca di comando con 2 pulsanti

2000067493
AQUA555

Comando per cassetta WC EXOS.

2030036621
EXOS0027

Comando elettronico wc AQUATIMER -
A3000 open

2030021142
AT300051

Accessori opzionali



Staffe a parete AQUAFIX

2000100867
ZCMPX140