


KWC AQUAFIX

Supporto per vasi wc, con cassetta

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per wc



KWC-No.

2030020126

Supporto AQUAFIX per vasi wc, con cassetta,
dimensioni 450 x 1120 mm (L x A)

Supporto AQUAFIX per vaso wc con cassetta di scarico a incasso. Telaio autoportante in acciaio rivestito a polvere epossidica, testato TÜV, per montaggio singolo su parete in cartongesso. Cassetta di scarico ad incasso con isolamento da condensa, comando per 2 volumi di scarico (7,5-4,5 l o 4/-2 l) oppure scarico start/stop, funzione di attivazione tramite spirali a pressione altamente

sensibili, classe rumorosità rubinetteria "I", staffe di fissaggio a 4 regolazioni per collegamento wc DN 90 / DN 100, connessione con flessibile in gomma, curva di scarico, viti di ancoraggio per wc, placca protettiva, materiale di fissaggio.

Dimensioni 450 x 1120 mm (L x A)

Dati tecnici

Applicazione

WC

Senza barriere

No

Versione da incasso

Per incasso

Regolazione in altezza

200 mm

Diametro mandata

DN 15

Materiale

Acciaio

Spessore parete minimo

155 mm

Tipologia della miscelazione

No

Dimensione scarico

DN 100

Profondità totale

155 mm

Altezza totale

1,120 mm

Larghezza complessiva

450 mm

Tipo

Elemento di installazione

Tipo di montaggio

Installazione a parete e pavimento

Accessori necessari

KWC AQUAFIX

Supporto per vasi wc, con cassetta

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per wc



Placca di comando con 1 pulsante

2000067429
AQUA557

Placca di comando con 2 pulsanti

2000067493
AQUA555

Comando per cassetta WC EXOS.

2030036621
EXOS0027

Comando elettronico wc AQUATIMER -
A3000 open

2030021142
AT300051

Accessori opzionali



Staffe a parete AQUAFIX

2000100867
ZCMPX140