


## KWC AQUAFIX Installatie-element

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006  
Installatie-elementen | Installatie-elementen voor toiletten



### KWC-No.

**2030020126**

Installatie-element voor wandhangend toilet, afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluidsklasse I,

bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

### Technical Data

Toepassing

WC

Barrièrevrij

Neen

ATT-WS-BUILTINMODEL

BUILT-IN

Hoogte aanpassing

200 mm

Diameter nominaal

DN 15

Materiaal

Staal

Minimum muurdikte

155 mm

Type menging

Neen

Uitlaat diameter

DN 100

Totale diepte

155 mm

Totale hoogte

1,120 mm

Totale breedte

450 mm

Type

Installatie-element

Type montage

Wand- en vloer bevestiging

### Vereiste toebehoren

## KWC AQUAFIX Installatie-element

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Installatie-elementen | Installatie-elementen voor toiletten



**EXOS. WC-sturing spoelreservoir**

**2030036621**  
EXOS0027



**AQUATIMER - A3000 open  
elektronische WC-sturing**

**2030021142**  
AT300051

### Optionele toebehoren



**AQUAFIX wandbeugel**

**2000100867**  
ZCMPX140