

KWC-No.

2030021142

AQUATIMER-A3000 open toiletbesturing met piëzo-drukknop

AQUATIMER - A3000 open elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op

steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdeklaat met geïntegreerde Piëzo drukknoop en verborgen schroefbevestiging. 24 V DC.

Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Standaard instelling hygiënespoeling
Werkingsprincipe
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Totale hoogte
Totale breedte
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
Oppervlakafwerking behuizing
ATT-WS-TRANSFORMER
Type spoelinstallatie
Type montage
Type bediening
Type sensor

FINISHING
148 mm
207 mm
24 uur na de laatste operatie
Elektronisch zelfsluitend
Roestvrij staal
1.4301
Kunststof
148 mm
207 mm
NETWORK
A3000 open 24 V DC
4 Voltampère
TRANSFORMER
IP68
Geborsteld
Neen
Voor WC-spoelreservoir
BUILT-IN-INSTALLATION
SENSOR-OPERATION
Piezo-elektronica sensor



Vereiste toebehoren

KWC

AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-sturing

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300051

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen




AQUAFIX installatie-element

2030020126
AQFX0006




AQUAFIX installatie-element

2030020128
AQFX0007




Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077




Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systeemkabel

2000104272
ZAQUA011



Systeemleiding

2000104274
ZAQUA012

Reserve onderdelen



Piezo Switch

2000104441
EAT300001

Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075