



#### KWC-No.

**2030027296**

Dimensions 156 x 267 x 130 mm (W x H x D)

STRATOS beröringsfri, väggmonterad elektronisk varmluftshandtork av rostfritt stål med satinerad yta. InoxPlus ytbehandling för reducering av fingeravtryck och bättre rengöringsegenskaper (easy to clean). Materialtjocklek 1,5 mm, välvrt frontskydd. Aktivering med infraröd sensor för beröringslös funktion. Varmluftens temperatur kan ställas in. Sensorns aktiveringsavstånd kan ställas in från 10 till 25 cm. Automatisk frånslagning efter 60 sekunder. Tack vare inställbar luftflödes hastighet kan torktiden reduceras avsevärt. Nätsladd och

kontakt ingår inte.

Anslutningsspänning 230-240 V, 50-60 Hz  
 Total effekt 1000 W  
 Värmare 500 W  
 Motor 500 W  
 Luftflödesvolym 80 m<sup>3</sup>/h  
 Luftflödes hastighet 95-115 m/s  
 Mått 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

#### Technical Data

Luft hastighet
Fläkt utblås
Inkommande underhålls ström Hz
Inkommande underhålls ström V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Värme styrka
Material
Materialkod
Material tjocklek
Motorstyrka
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
Skydds system IP
Ljudtryck
Ytfinish
Ytbehandling
Total kraft
Typ av fixering
Typ av montering
Typ av operation

Justerbar
80 Kubikmeter/timme
50 Hertz (1/sekund)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Watt
Rostfritt stål
1.4301
1.5 mm
500 Watt
130 mm
267 mm
156 mm
IPX1
76.2 Decibel (A-värdering)
Satin yta
INOXPLUS
1.000 Watt
Skruv
Väggmontering
Sensor styrning

**INOX PLUS**