


# KWC F5E

# Robinet électronique pour montage sur plage

#### Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques





#### KWC-No.

#### 2030027922

#### 2030030435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande optoélectronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM,

#### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

## Données techniques

Domices teeminques	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Calculation débit de l'eau froide	
ATT-WS-COMPA30000	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Dépressurisé	
avec filtre	
Principe de fonctionnement	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Matière de l'installation	
Pression dynamique minimale	
Type de mélangeur	
Nombre de piles	
ATT-WS-PARAMETERIZATION	
ATT-WS-POPUPWASTESET	
Connection au boîtier d'alimentation	
Consommation d'alimentation	
ATT-WS-POWTYPE	
Système de protection IP	
ATT-WS-ROSETTES	
Arrêt de sécurité	

Non		
0.1 l/s		
Non		
24 heures ap	ès la dernière activité	
Non		
Oui		
Fermeture au	omatique électronique	
Oui		
DN 15		
G3-8		
TOP-NONCE	:AMIC	
Laiton		
1 Bar		
Non		
1		
REMOTECON	ROL	
Non		
BATTERY-6-		
1.5 Voltampè	e	
BATTERY		
59K		
Non		
Oui		









# KWC F5E

# Robinet électronique pour montage sur plage

#### Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques


Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

## Accessoires en option









Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005



2030036849 ACEX9004 Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334** ACEX1001 Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383** ACXX1001







Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758** PURE0031 Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

**2030041326** ACXX1002 Mousseur 3,0 I/min

**2030041424** ASXX1008 Mousseur 1,8 I/min

**2030041442** ACXX1005



# KWC F5E

# Robinet électronique pour montage sur plage

#### Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

## Pièces de rechange












Mousseur 5,0 I/min

**2030041011** ASXX1004





**2030041558** ASEX1007





**2030041952** ASEX1010










Pile au lithium 6V

**2000104846** EPRTR0008



2030045522 ACXX9002

Tuyau de raccordement

**2030041311** ASXX1005

Fermeture rapide

**2030043596** ASEX1013







### Conduite d'eau

2030041949 ASEX1008

### Détecteur, ID 01/00004

**2030041458** ASEX1005

## Clé de montage

2030041329

ACXX1003