


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques





KWC-No.

2030027922

2030030435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande optoélectronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM,

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

Données techniques		
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER		
Calculation débit de l'eau froide		
ATT-WS-COMPA30000		
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène		
Dépressurisé		
avec filtre		
Principe de fonctionnement		
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH		
Diamètre intérieur		
Taille de l'alimentation		
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM		
Matière de l'installation		
Pression dynamique minimale		
Type de mélangeur		
Nombre de piles		
ATT-WS-PARAMETERIZATION		
ATT-WS-POPUPWASTESET		
Connection au boîtier d'alimentation		
Consommation d'alimentation		
ATT-WS-POWTYPE		
Système de protection IP		
ATT-WS-ROSETTES		
Arrêt de sécurité		

Non	
0.1 l/s	
Non	
24 heures après la dernière	e activité
Non	
Oui	
Fermeture automatique éle	ctronique
Oui	
DN 15	
G3-8	
TOP-NONCERAMIC	
Laiton	
1 Bar	
Non	
1	
REMOTECONTROL	
Non	
BATTERY-6-V	
1.5 Voltampère	
BATTERY	
59K	
Non	
Oui	









Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001 Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812410
sanitasTroeschNumber	6725 562

Accessoires en option









Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849 ACEX9004

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334 ACEX1001



2030035383 ACXX1001









Pré-mélangeur thermostatique sous

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement

Mousseur 3,0 I/min

Mousseur 1,8 I/min



Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

plan PURETHERM

2030012758 PURE0031

angulaire

2030041326 ACXX1002

2030041424 ASXX1008

2030041442 ACXX1005

Pièces de rechange












Mousseur 5,0 I/min

2030041011 ASXX1004





2030041558 ASEX1007



Bonde rouge





2030041952 ASEX1010





2000104846

EPRTR0008




Cartouche d'électrovanne

2030045522

ACXX9002





2030041311 ASXX1005

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm



2000104720

ASXX1012



Conduite d'eau

2030041949 ASEX1008





2030041458 ASEX1005



Clé de montage

2030041329 ACXX1003

Fermeture rapide

2030043596 ASEX1013



Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001 Robinetteries | Robinets électroniques



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550 ACEX9012