

KWC-No.

2030029012

Suihkuputki kuivaus

Ei

Itsesulkeutuva käsikäyttöinen F5S-Mix-hana, DN 15, seinäsennukseen esiasennettuna perusasennussarjaan, suihkutiloihin. FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekottekniikalla. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmetallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehys muotoitusteella, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä. Kannessa ruuvi kiinnitys, kromatut muoviset peitelaaat, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä 25 mm saakka erillisellä jatkokappaleella.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

Yhteensopiva Aqua3000Open

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Suojan korkeus

Suojan leveys

suodatimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Ei

Kyllä

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei

Ei mahdollinen

245 mm

190 mm

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Ei

DN 15

G-3-4-B

TOP-CERAMIC

Ruostumaton teräs

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä



KWC

Itsesulkeutuva uppoasennettava F5S-Mix-hana

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Katelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0


Tarvittavat lisävarusteet



R5-esiasennussarja

2030028990
F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet



KWC

Itsesulkeutuva uppoasennettava F5S-Mix-hana

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Jatkokappale F5S

2030044781

ACSM2001

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185

ASSM9001



Puhdistuainesetti

2000109019

ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023