

KWC-No.

2030029012

2030036693

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

Mitigeur mono commande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
Circulation
ATT-WS-COMPA30000
Connexion avec distributeur d'eau payante
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale

Non
Oui
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Non
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
Laiton
35 Secondes
0.5 Bar



KWC


Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Douches à commande hydraulique

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Acier inoxydable


Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

Accessoires en option



KWC

Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Douches à commande hydraulique

Kit prolongateur pour F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Pièces de rechange



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004




Arret de température

2030046188
ASSM1002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Rosace

2030045510
ASXM2003




Cartouche à fermeture automatique FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Cadre

2030045472
ASXX9004



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030045475
ASXM2001



Set d'entretien



Produit de nettoyage CHROMOL



KWC

Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Douches à commande hydraulique

2000109019
ZWSPL0024

2000105091
ZWSPL0023
