

#### KWC-No.

**2030032506**

Ulottuma 190 mm

**2030032507**

Ulottuma 130 mm

**2030026612**

Ulottuma 250 mm

#### Putken ulkonema

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja rajoitettavalla kääntösäteellä, pesuoljaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, aktiivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu

hanarunko. Pyörteeton virtausensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaisinvirtauksen estävillä liitäntöillä, sihmeillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 190 mm. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki


255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1



ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	190 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsiäyttöinen lämpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005


#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004

#### Ruuvikiinnitys liitännälle

**2030041416**  
ACXX9001

#### Varaosat



#### Magneettiventtiili

---

**2030045522**

ACXX9002

---