

KWC-No.

2030032506

Ulottuma 190 mm

2030032507

Ulottuma 130 mm

2030026612

Ulottuma 250 mm

Putken ulkonema

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja rajoitettavalla kääntösäteellä, pesualtisiin. Opto-elektronisesti ohjattava; Aktiivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaaliseen lämpödesinfointiin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko.

Pyörteetönporesuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaisinvirtauksen estävillä liitännöillä, sihdeillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 130 mm. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassaheijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki


255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1



KWC

Kosketusvapaa F3E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F3E | F3ET1001

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

lviCode

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Kyllä

Ei

ROTATING-BOT

130 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Käsi käytöinen läpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.1 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005


2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Ruuvikiinnitys liitännälle

2030041416
ACXX9001

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002
