



Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural


Modell-Linie: F5E | F5ET1001

Robinetteries | Robinets électroniques









KWC-No.

2030032981

Projection de 215 mm

2030032980

Projection de 155 mm

2030032983

Projection de 275 mm

2030039527

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection 155 mm

2030039528

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 215 $\,$ mm $\,$

2030039529

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 275 mm

Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par réflexion manuelle. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec

Projection de conduit

215 mm		
155 mm		

275 mm

275 mm

DN 15 G 1/2 B

Désinfection thermique

_	
_	Oui
_	
	Oui
	Oui
	Oui
_	
	Désinfection thermique
	automatique installée
_	
	Désinfection thermique
	automatique installée
_	
	Désinfection thermique

automatique installée

régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 155 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
Projection de 155 mm

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Calculation débit de l'eau froide	
Calculation débit de l'eau chaude	
ATT-WS-COMPA30000	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Durée d'écoulement reglée d'usine	
Dépressurisé	
avec filtre	
Durée d'écoulement réglable	
Principe de fonctionnement	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	

Dui
0.07 Vs
0.07 Vs
Von
.4 heures après la dernière activité
.0 Secondes
Von
Dui
Dui
ermeture automatique électronique
Dui













Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1001Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC	
Matière de l'installation	Laiton	
Durée maximale de rinçage	255 Secondes	
Pression dynamique minimale	1 Bar	
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes	
Type de mélangeur	Avec thermostatique	
Nombre de piles	1	
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL	
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non	
Connection au boîtier d'alimentation	BATTERY-6-V	
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère	
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY	
Système de protection IP	59K	
ATT-WS-ROSETTES	Oui	
Arrêt de sécurité	Oui	
Isolation sonore	Non	
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT	
Projection de conduit	155 mm	
Finition de surface	Chromé	
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED	
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui	
Désinfection thermique	Oui	
ATT-WS-TRANSFORMER	Non	
Type de piles	CR-P2	
Type de montage	Montage mural	
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur	
Type de capteur	Détecteur opto-électronique	
Type de robinet	Robinet de bavette	
Volume débit bypass	0.05 l/s	
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s	
ATT-WS-WATCON	SUNION	
Couleur d'accent	NONE	
Couleur de base	CHROME-GLOSSY	
teamNumber	0	

Accessoires en option











Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Télécommande bidirectionnelle

2030036654

ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849

Unité de désinfection thermique pour F5E-Therm

2030039541 ACET9001

Boîtier d'aérateur antivol

2000104778

Pièces de rechange










Plaque de recouvrement

2030003258

EAQLT0002



2030047082

Arret de température

2030003296 EAQLT0003

Thermocouple

2030003300 EAQLT0004









Sortie pivotante, 40 mm

ASXX1003

Pile au lithium 6V

2000104846 EPRTR0008



Mousseur à jet laminaire

2030012352 ETAPS0037



Détecteur, ID 02/00002

2030041459 ASXT9001



Cartouche d'électrovanne





2030046777 ASXX9003



Kit de montage

2030003401 EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706 ASXX9011



Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1001 Robinetteries | Robinets électroniques





Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550 ACEX9012

Clé à douille hexagonale

2030047722 ACEX9011