

#### KWC-No.

**2030032990**

**2030039547**

Met thermische desinfectie-eenheid

#### Thermische desinfectie

Ja

Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage

van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

#### Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconds
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Messing
Messing
255 Seconds
1 bar
1 Seconds
Met thermostaat



#### Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Aantal batterijen	1
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Debiet bypass	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

#### Optionele toebehoren



##### Doucheleiding

**2030041525**  
ACXX2003



##### AQUAJET-Slimline douchekop

**2000103757**  
AQUA757



##### AQUAJET-Comfort douchekop


**2030021283**  
SHAC0008



##### Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

**2030039541**  
ACET9001

#### Reserve onderdelen




**Afdekplaatje**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperatuurhendel**

**2030047082**  
ASXT9003



**Temperatuuraanslag**

**2030003296**  
EAQLT0003




**Thermokoppel**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Sensor, ID 12/00001**

**2030041460**  
ASET2001



**Magneetventielpatroon**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Schroefrozet**

**2030046777**  
ASXX9003