


# KWC F3E

# Robinet électronique pour montage sur plage

## Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques





## KWC-No.

### 2030033385

F3E Robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande optoélectronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, loiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé

## ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous du lavabo.

## Données techniques

| Donnees teeninques                   |   |
|--------------------------------------|---|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER             |   |
| Calculation débit de l'eau froide    |   |
| ATT-WS-COMPA30000                    |   |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène |   |
| Dépressurisé                         |   |
| avec filtre                          |   |
| Principe de fonctionnement           |   |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                 |   |
| Diamètre intérieur                   |   |
| Taille de l'alimentation             |   |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM              |   |
| Matière de l'installation            |   |
| Pression dynamique minimale          |   |
| Type de mélangeur                    |   |
| Nombre de piles                      |   |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION              |   |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                 |   |
| Connection au boîtier d'alimentation | - |
| Position de la connexion électrique  |   |
| Consommation d'alimentation          |   |
| ATT-WS-POWTYPE                       |   |
| Système de protection IP             |   |
| ATT-WS-ROSETTES                      |   |
| Arrêt de sécurité                    |   |
| Isolation sonore                     |   |

| Non                                  |  |
|--------------------------------------|--|
| 0.1 l/s                              |  |
| Non                                  |  |
| 24 heures après la dernière activité |  |
| Non                                  |  |
| Oui                                  |  |
| Fermeture automatique électronique   |  |
| Oui                                  |  |
| DN 15                                |  |
| G3-8                                 |  |
| TOP-NONCERAMIC                       |  |
| Laiton                               |  |
| 1 Bar                                |  |
| Non                                  |  |
| 1                                    |  |
| REMOTECONTROL                        |  |
| Non                                  |  |
| BATTERY-6-V                          |  |
| En bas                               |  |
| 1.5 Voltampère                       |  |
| BATTERY                              |  |
| 59K                                  |  |
| Non                                  |  |
| Oui                                  |  |
| Non                                  |  |









# KWC F3E

# Robinet électronique pour montage sur plage

## Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

| ATT-WS-SPOUT            | Fixe                        |
|-------------------------|-----------------------------|
| Projection de conduit   | 100 mm                      |
| Finition de surface     | Chromé                      |
| ATT-WS-SURTREATFIT      | POLISHED                    |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Non                         |
| Désinfection thermique  | Non                         |
| ATT-WS-TRANSFORMER      | Non                         |
| Type de piles           | CR-P2                       |
| Type de montage         | TAPHOLE                     |
| Type d'opération        | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur         | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet         | Robinet lavabo              |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3     | 0.1 l/s                     |
| ATT-WS-WATCON           | HOSE                        |
| Couleur d'accent        | NONE                        |
| Couleur de base         | CHROME-GLOSSY               |
|                         |                             |

## Accessoires en option









## Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005 Télécommande à 2 touches

**2030036849** ACEX9004 Mousseur

**2000101160** ZAQUA087 Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758** PURE0031

## Pièces de rechange









Bouchon de fermeture

O-ring, rouge

O-ring, bleu

Détecteur ID 01/00001



# KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001 Robinetteries | Robinets électroniques

**2030041514** ASEX1006

















Set de pièces de rechange

**2030042426** ASEX1011

Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033** EAQFU0001

**2030041501** ASEV1001

Tuyau de raccordement

Fermeture rapide

2030042441 ASEX1012









Bloc d'alimentation pour montage

Pile au lithium 6V

2000104846 EPRTR0008

2030039823 ACEX9002

Bloc d'alimentation

2030039825 ACEX9003