


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques





KWC-No.

2030033385

2030039462

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

F3E Robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande optoélectronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous du lavabo.

Données techniques

Données techniques	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Calculation débit de l'eau froide	
ATT-WS-COMPA30000	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Dépressurisé	
avec filtre	
Principe de fonctionnement	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Matière de l'installation	
Pression dynamique minimale	_
Type de mélangeur	_
Nombre de piles	_
ATT-WS-PARAMETERIZATION	_
ATT-WS-POPUPWASTESET	
Connection au boîtier d'alimentation	
Position de la connexion électrique	
Consommation d'alimentation	
ATT-WS-POWTYPE	
Système de protection IP	
ATT-WS-ROSETTES	

Non	
0.1 l/s	
Non	
24 heures après la dernière activ	rité
Non	
Oui	
Fermeture automatique électroni	que
Oui	
DN 15	
G3-8	
TOP-NONCERAMIC	
Laiton	
1 Bar	
Non	
1	
REMOTECONTROL	
Non	
BATTERY-6-V	
En bas	
1.5 Voltampère	
BATTERY	_
59K	
Non	









Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001 Robinetteries | Robinets électroniques

Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 <i>V</i> s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812412
sanitasTroeschNumber	6725 512

Accessoires en option









Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849 ACEX9004

Mousseur

2000101160 ZAQUA087

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758 PURE0031

Pièces de rechange



Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques









Bouchon de fermeture

2030041514

ASEX1006



2030042439 ASEV1002


O-ring, bleu

2030042440 ASEV1002


Détecteur ID 01/00001

2030041447 ASEX1001





2030042426 ASEX1011



2030003033 EAQFU0001

Mousseur 6,0 I/min


2000104691 ASXX1015



Tuyau de raccordement

2030041501 ASEV1001





2000104720 ASXX1012



Fermeture rapide

2030042441 ASEX1012



Pile au lithium 6V

2000104846 EPRTR0008



Bloc d'alimentation

2030039823 ACEX9002



Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001 Robinetteries | Robinets électroniques



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825 ACEX9003