

KWC-No.

2030033387

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-pylväshana, DN 15, pesualtasiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Elektronikkamagneettiventtiili ja sensori. Täysmetallirakenne, Täysmessinkinen, korkeakilltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Aktiivoi

hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu pistokeverkkolaitteella 100-240 V AC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Ei

0.1 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

REMOTECONTROL

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei

Kyllä

Ei



KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensörin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Poresuutin varkaussuojattu

2000101160
ZAQUA087



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti


2030012758
PURE0031



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Pistokeverkkolaite

2030039823
ACEX9002



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003