

**KWC-No.**

**2030033387**

**2030039463**

Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

**ATT-WS-VOLFLOWRATE3**

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0

l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V C.A.

**Données techniques**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
ATT-WS-COMPA30000
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Non
REMOTECONTROL
Non
100-240VAC
En bas
1.5 Voltampère
TRANSFORMER
59K
Non
Oui



## KWC

### Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

#### Accessoires en option



##### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



##### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




##### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



##### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



##### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

**2030041514**  
ASEX1006



O-ring, rouge

**2030042439**  
ASEV1002




O-ring, bleu

**2030042440**  
ASEV1002



Détecteur ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



Set de pièces de rechange

**2030042426**  
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



Tuyau de raccordement

**2030041501**  
ASEV1001



Fermeture rapide

**2030042441**  
ASEX1012



Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



Bloc d'alimentation

**2030039823**  
ACEX9002



Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003