

KWC-No.

2030033389

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-Mix mitigeur sur plan DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible.

Mousseur à régulateur de débit intégré de 6.0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
ATT-WS-COMPA30000
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Oui
REMOTECONTROL
Non
100-240VAC
En bas
1.5 Voltampère
TRANSFORMER
59K
Non
Oui



KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Mousseur

2000101160
ZAQUA087



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1002


Robinetteries | Robinets électroniques

Pièces de rechange




Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006



Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



Lever de sélection de la tempé

2030042959
ASXM1004



Bloc d'alimentation

2030039823
ACEX9002