

KWC-No.

2030033389

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

Miscelatore optoelettronico F3E-Mix DN 15 per installazione a bordo lavabo. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato, con leva di selezione temperatura e blocco temperatura massima regolabile. Aeratore con regolatore di

portata integrato 6,0 l/min. Flusso sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
ATT-WS-COMPA30000
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connessione dell'alimentazione elettrica
Posizione della connessione elettrica
Consumo elettrico
ATT-WS-POWTYPE
Sistema protettivo IP
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ottone
1 bar
Si
REMOTECONTROL
No
100-240VAC
Da sotto
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
No
Si
No



KWC

F3E-Mix Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812415
sanitasTroeschNumber	6725 526

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

F3E-Mix Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Pezzi di ricambio




Cappuccio F3E

2030041514
ASEX1006



Sensore, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set di ricambi

2030042426
ASEX1011



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Aeratore 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Tubo flessibile

2030041320
ASXM1001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Attacco rapido

2030042441
ASEX1012



Leva di selezione temperatura

2030042959
ASXM1004



Alimentatore inseribile

2030039823
ACEX9002