



#### KWC-No.

**2030033995**

Exécution 300 mm

**2030033978**

Exécution 450 mm

**2030032985**

Exécution 600 mm

**2030033997**

Exécution 750 mm

**2030033990**

Exécution 900 mm

**2030034502**

Exécution 1050 mm

**2030033994**

Exécution 1100 mm

#### Largeur totale

378 mm

528 mm

678 mm

828 mm

978 mm

1.128 mm

1.178 mm

Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation

inclus.

Exécution 900 mm  
Dimensions 978 x 78 x 82 mm (L x H x P)

#### Données techniques

Angle de pliage

0 Degré

Couleur

NO-COLOUR

Nombre de points de fixation

2

Cache fixation

Oui

Charnière

Non

Matière

Acier inoxydable

Code du matériel

1.4301

Épaisseur de matière

1.2 mm

Profondeur totale

82 mm

Hauteur totale

78 mm

Largeur totale

978 mm

Diamètre de tube

32 mm

Finition de surface

Finition satinée

Type de fixation

Fixation

Type de barre de relevage

Barre droite

Type de montage

Montage mural



**KWC** CONTINA  
Poignée

**Modell-Linie: CONTINA | CNTX900W**  
Barres de maintien | Barres de maintien et de relèvement

teamNumber

582013