



KWC-No.

2030036202

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním

dorazem. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

Technické údaje

Dodatečná spojení	Ne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	ano
Výpočet průtoku studené vody	0.15 l/s
Výpočet průtoku teplé vody	0.15 l/s
Cirkulace	Ne
Připojení s placeným zásobníkem vody	není možné
s filtrem	ano
Nastavitelná doba průtoku	ano
Ovládání	s hydraulickým automatickým zavíráním
ATT-WS-HANDSHOWER	ano
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Ne
Nominální průměr	DN 15
Velikost přívodní trubky	G 1/2 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	35 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	ano
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano

KWC

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F3S | F3SM2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0,25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Šroubení přípojky

2030041416
ACXX9001



Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007



Sprchová tyč

2030051217
ACXX2008

Náhradní díly



Tlačná krytka rukojeti

2030046771
ASSM9003



Funkční díl

2000104352
ESHOW0001



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009