



KWC-No.

2030036202

Miscelatore a parete temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15, per doccia. Cartuccia di miscelazione temporizzata, a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile. Connessioni all'acqua

calda e fredda. Alloggiamento con scarico verso il basso, G 1/2 B, per il collegamento alla doccia, ottone cromato. Con allacciamenti a muro regolabili, dotati di valvole antiritorno, filtri e rosette da avvitare.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
ATT-WS-HANDSHOWER	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si

KWC

F3S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2002

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY

Accessori opzionali



Connettore filettato

2030041416
ACXX9001



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

Pezzi di ricambio



Coperchio a manopola

2030046771
ASSM9003



Elemento funzionale

2000104352
ESHOW0001



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009