

KWC-No.

2030032978

2030036208

with automatic shower pipe draining

Dusch rör dränering

Nej

Ja

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion. Steglöst inställbar

flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Utförande med automatisk tömning av duschrör.

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

ATT-WS-COMPA30000

Samband med lön myntopererad behållare

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Nej

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Nej

Inte möjligt

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

förberädd

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

1 bar

5 Sekunder

Med termostat

Ja

Nej



KWC

F5S-Therm self-closing thermostatic wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Duschar | Självstängande duschar

Dusch rör dränering	Ja
Ljud isolering	Nej
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Väggbeslag
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.3 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



AQUAJET-Comfort shower head

2030021283
SHAC0008




AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat duschhuvud

2000103757
AQUA757



Shower pipe

2030041522
ACSX2002



Hygiene unit for F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Bent outlet

2030050435
ACXX2006

Reservdelar

KWC

F5S-Therm self-closing thermostatic wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Duschar | Självstängande duschar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145

ASSX9001
