


### **KWC**

Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix

# Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Douches | Douches à commande hydraulique





# KWC-No.

### 2030032998

### 2030036685

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix pour montage mural DN 15, comme mitigeur monocommande pour montage en saillie, pour les installations de douches. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

# Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Version avec vidange automatique du tuyau de

### Données techniques

Connections supplémentaires	Non	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	/PREVENTER Oui	
Calculation débit de l'eau froide	0.15 l/s	
Calculation débit de l'eau chaude	0.15 l/s	
Circulation	Non	
ATT-WS-COMPA30000	Non	
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible	
avec filtre	Oui	
Durée d'écoulement réglable	Oui	
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique	
ATT-WS-HANDSHOWER	Non	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non	
Diamètre intérieur	DN 15	
Taille de l'alimentation	G 1/2 B	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC	
Matière de l'installation	Laiton	
Durée maximale de rinçage	35 Secondes	
Pression dynamique minimale	0.5 Bar	
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes	
Type de mélangeur	Oui	
ATT-WS-ROSETTES	Oui	
Arrêt de sécurité	 Non	





Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix

**Modell-Linie: F5S | F5SM2002** Douches | Douches à commande hydraulique

Tuyau de vidage de douche	Oui	
Isolation sonore	Non	
Finition de surface	Chromé	
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED	
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui	
Désinfection thermique	Non	
Type de montage	Montage mural	
Type d'opération	Opération manuelle	
Type de douches	Installation murale	
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.3 l/s	
ATT-WS-WATCON	SUNION	
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté	
Couleur d'accent	NONE	
Couleur de base	CHROME-GLOSSY	

# Accessoires en option









Coude de sortie

**2030050434** ACXX2005

Coude de sortie

**2030050435** ACXX2006

Tuyau de douche

**2030041522** ACSX2002

Pomme de douche AQUAJET Comfort

**2030021283** SHAC0008



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

**2000103757** AQUA757

Pièces de rechange



# **KWC**

Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix

**Modell-Linie: F5S | F5SM2002** Douches | Douches à commande hydraulique









Rosette à vis

**2030046777** ASXX9003

Kit de montage **2030003401** EAQLT0009

Bouchon chromé

**2030053006** ASSX9004

Poignée du bouchon de pression

**2030050753** ASSM9004









Bague

**2030048356** ASSX9002

Butée de température

**2030046189** ASSM9002

Bague de sécurité

**2030048357** ASSX9003

Cartouche à fermeture automatique FRAMIC

**2030046185** ASSM9001