


### Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

### Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen





### KWC-Nr.

#### 2030036691

#### 2030039548

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm-und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

### Thermische Desinfektion

ja

autom. therm. Desinfektion

Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten	
zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.15 l/s
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	ja
Hygienespülung	ја
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat



# Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5E | F5ET2003**Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 Vs
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
lgPosNumber	63FJ12A

# Optionales Zubehör









Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654** ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004

Handbrause

**2030051216** ACXX2007

Brausestange

**2030051217** ACXX2008



Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

### Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Elektronik-Wandbatterien

**2030039541** ACET9001

### Ersatzteile









### Abdeckplättchen

**2030003258** EAQLT0002

Temperaturwahlgriff

**2030047082** ASXT9003



**2030003296** EAQLT0003



**2030003300** EAQLT0004









## Sensor, ID 12/00001

**2030041460** ASET2001

## Magnetventilkartusche

**2030003033** EAQFU0001

## Lithium-Batterie 6V

**2000104846** EPRTR0008

## Batteriefach

**3600002063** ACEX9023



Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

### Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen









#### Schraubrosette

**2030046777** ASXX9003

Montage-Set

**2030003401** EAQLT0009

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706** ASXX9011

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550 ACEX9012



# Sechskant-Steckschlüssel

**2030047722** ACEX9011