


KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2030027922

2030039435

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor

proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

ATT-WS-COMPA30000

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snižovaný tlak

s filtrem

Ovládní

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Počet baterií

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Ne

0.1 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

Ne

1

REMOTECONTROL

Ne

Baterie 6 V

1.5 Voltampér

BATTERY

59K

Ne

ano



KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Nástavec

2030040334
ACEX1001




Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Náhradní díly




Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Krytka

2030041558
ASEX1007



Zátka červená

2030041951
ASEX1009




Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008




Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Hadice

2030041311
ASXX1005




Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody

2030041949
ASEX1008



Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005