


## KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



### KWC-No.

2030027922

2030039435

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min.

Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

ATT-WS-COMPA30000

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Número de baterías

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

No

0.1 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

No

1

REMOTECONTROL

No

BATTERY-6-V

1.5 Voltioamperio

BATTERY

59K

No

Si



## KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1005**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005




#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



#### Zócalo

**2030040334**  
ACEX1001



#### Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001



#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

### Piezas de recambio




Aireador de 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Tapa atornillable

2030041558  
ASEX1007



Tapón rojo

2030041951  
ASEX1009




Tapón azul

2030041952  
ASEX1010



Batería de litio de 6 V

2000104846  
EPRTR0008



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522  
ACXX9002



Tubo flexible

2030041311  
ASXX1005




Sistema de fijación rápida

2030043596  
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005