


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030027922

2030039435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinet F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit

intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

BATTERY-6-V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui



KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001




Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM



Mousseur 1,8 l/min

2030041442

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

2030012758
PURE0031

ACXX1005

Pièces de rechange




Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007



Bonde rouge

2030041951
ASEX1009




Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012