


## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

2030027922

2030039435

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0

l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Aantal batterijen

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

BATTERY-6-V

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen



## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen


ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

### Optionele toebehoren



Sokkel

2030040334  
ACEX1001




Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383  
ACXX1001



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758  
PURE0031



Perlator 1.8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Reserve onderdelen




Perlator 3.0 l/min

2030041424




Afsluitkap

2030041558



Stop rood

2030041951




Stop blauw

2030041952

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen

ASXX1008



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002

ASEX1007



Slang

**2030041311**  
ASXX1005

ASEX1009



Snelbevestiger


**2030043596**  
ASEX1013

ASEX1010



Watergeleiding

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005