


KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Kranar | Elektroniska kranar



KWC-No.

2030027922

2030039435

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator

3,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

Beräknat flöde för dricksvatten

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

Antal batterier

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

Batteri 6 V

Kraft förbrukning

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej



KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031

KWC F5E Stående ventil


Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008



Solenoid valve cartridge

203004522
ACXX9002
