

#### Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

#### Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



# 25° 100 140 25° 100 125 100 62 62

#### KWC-No.

#### 2030035330

#### 2030039436

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

F5E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Descarga higiénica

#### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con adaptador de red de 100-240 V CA.

#### Datos técnicos

con desconector	
Cálculo del caudal de agua fría	
A3000 open-compatible	
Programación de descarga	
Sin presión	
con filtro	
Mecanismo de activacón	
Lavado de aguas higiénico	
Diámetro de entrada	
Diámetro de entrada	
Mecanismo de cierre	
Material	
Presión de caudal mínimo	
Mezcla	
Parametrización	
Válvula de vaciado	
Conexión de alimentación	
Conexión de energía	
Consumo de energía	
Tipo de alimentación	
Sistema de protección de propiedad	
con rosetas/placa de cubierta	
Apagado de seguridad	

No	
0.1 l/s	
No	
24 horas después de la última operación	
No	
Si	
Cierre electrónico automático	
Si	
DN 15	
G3-8	
Parte superior no cerámica	
Latón	
1 bar	
No	
Telemando	
No	
100-240VAC	
Desde la parte inferior	
1.5 Voltioamperio	
Transformador	
59K	
No	
Si	









#### Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

#### Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	No
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	Si
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 <i>V</i> s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

#### Accesorios opcionales









#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654** ACEX9005

#### Mando a distancia de 2 teclas


**2030036849** ACEX9004



**2030040334** ACEX1001



**2030035383** ACXX1001









#### Cable de extensión de 5 m

2030043814

ACEX9010

#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758** PURE0031

Aireador de 5,0 I/min

2030041011 ASXX1004

#### Aireador de 5,0 I/min, orientable

2030041326



Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1006** Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



# Carcasa perlator con protección antirrobo


**2000104778** ZTAPS0005

#### Piezas de recambio









#### Aireador de 3,0 I/min

**2030041424** ASXX1008



### Tapa atornillable

**2030041558** ASEX1007





**2030041951** ASEX1009



Tapón azul

2030041952 ASEX1010

#### Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033** EAQFU0001



Tubo flexible

**2030041311** ASXX1005



Sistema de fijación rápida

**2030043596** ASEX1013



Alimentación de agua

**2030041949** ASEX1008



Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1006** Griferías de lavabo | Grifos electrónicos





Sensor, ID 01/00004

**2030041458** ASEX1005

Adaptador de red

**3600002062** ACEX9022