

**KWC-No.**

**2030033387**

**2030039463**

Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

**ATT-WS-VOLFLOWRATE3**

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinet F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage

hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation 100 à 240 V CA.

**Données techniques**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
Calcul de débit de l'eau froide	0.1 l/s
ATT-WS-COMPA30000	Non
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G3-8
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique minimale	1 Bar
Type de mélangeur	Non
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non
Connexion au boîtier d'alimentation	100-240VAC
Position de la connexion électrique	En bas
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Non
Arrêt de sécurité	Oui



## KWC

### Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1007

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

#### Accessoires en option



##### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



##### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




##### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005



##### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



##### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1007

Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange



**Bouchon de fermeture**

**2030041514**  
ASEX1006




**O-ring, rouge**

**2030042439**  
ASEV1002




**O-ring, bleu**

**2030042440**  
ASEV1002




**Détecteur ID 01/00001**

**2030041447**  
ASEX1001



**Set de pièces de rechange**

**2030042426**  
ASEX1011



**Cartouche d'électrovanne**

**2030045522**  
ACXX9002



**Mousseur 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Tuyau de raccordement**

**2030041501**  
ASEX1001



**Fermeture rapide**

**2030042441**  
ASEX1012



**Bloc d'alimentation**

**2030039823**  
ACEX9002