

KWC-No.

2030039459

2030039465

avec mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinet F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage

hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

ATT-WS-COMPA30000

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POWUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Non

0.1 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Non

REMOTECONTROL

Non

6-12-VDC

En bas

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Non

Oui



KWC


Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1009

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Bloc d'alimentation encastrable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

Télécommande à 2 touches

Boîtier d'aérateur antiviol

Pré-mélangeur thermostatique sous

2030036654
ACEX9005

2030036849
ACEX9004

2000104778
ZTAPS0005

plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006

O-ring, rouge


2030042439
ASEV1002

O-ring, bleu

2030042440
ASEV1002

Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011

Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002

Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Tuyau de raccordement

2030041501
ASEV1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1009

Robinetteries | Robinets électroniques