


Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia





KWC-No.

2030039542

2030039550

Unità di disinfezione termica

Miscelatore optoelettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione premontata. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola, e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per l'allacciamento alla mandata al soffione. Costruzione interamente

Disinfezione termica

Disinfezione termica automatica preinstallata

metallica, in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Alimentazione tramite unità con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC o tramite componenti di sistema AQUA 3000 open.

Dati tecnici

Raccordi supplementari con valvola/e anti-ritorno Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda Circolazione A3000 open-compatibile Connessione alla gettoniera Disinfezione termica regolata ex fabbrica Durata erogazione regolata ex fabbrica con filtro Tempo di flussaggio regolabile Principio di funzionamento per doccetta Risciacquo igienico Diametro mandata Dimensione mandata Meccanismo di bloccaggio Materiale della copertura Materiale connessioni Tempo massimo di flusso

No	
Si	
0.15 l/s	
0.15 l/s	
No	
Si	
tramite modulo elettronico	
24 ore dopo l'ultimo intervento	
30 Seconds	
Si	
Si	
Temporizzato elettronico	
No	
Si	
DN 15	
G 1/2 B	
Parte superiore in non ceramica	
Ottone	
Ottone	
255 Seconds	
1 bar	<u> </u>













Pressione portata minima




Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2009 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Contermostato
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Dal retro
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Trasformatore
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreanaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 <i>V</i> s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori necessari





Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477 ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814 ACEX9010

Accessori opzionali



Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia









Tubo curvo per soffione

2030050434 ACXX2005

Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435 ACXX2006

Tubo doccia

2030041525 ACXX2003

Soffione AQUAJET-Slimline

2000103757 AQUA757









Soffione AQUAJET-Comfort

2030021283 SHAC0008

Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849 ACEX9004

Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918 ACET2001











Piastra di copertura

2030003258 EAQLT0002

Leva di selezione temperatura

2030050541 ASXT9004

Arresto temperatura per leva

2030003296 EAQLT0003

Parte funzionale termostatica

2030003300 EAQLT0004



Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2009 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia









Sensore, ID 12/00001

2030041460 ASET2001

Cartuccia della valvola magnetica **2030003033** EAQFU0001

Kit di montaggio

2030003401 EAQLT0009

Rosetta filettata

2030046777 ASXX9003



Cartuccia elettrovalvola

2030045522 ACXX9002