


KWC F3S

Rubinetteria temporizzata

Modell-Linie: F3S | F3SV2005 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia





KWC-No.

2030040072

Rubinetto temporizzato F3S DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il montaggio a parete nei Kit incasso, per doccia. Parte funzionale temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Da collegare ad acqua fredda o pre-miscelata. Alloggiamento della cartuccia

intercambiabile, parti visibili in ottone cromato. Telaio di sostegno dotato di guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto e rosetta. Regolazione in profondità 20 mm.

Duti to and at

Dati tecnici	
Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	No
Versione da incasso	F-Set
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Altezza della piastra di copertura	245 mm
Larghezza della piastra di copertura	190 mm
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccetta	No
Risciacquo igienico	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 3/4 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica
Materiale della copertura	Acciao inox
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	No
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreanaggio doccia	No
-	

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com



KWC F3S

Rubinetteria temporizzata

Modell-Linie: F3S | F3SV2005 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No No
Disinfezione termica	No
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	Attacco filettato (filettatura esterna)
Posizione della connessione idrica	Da sotto
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciao inox

Accessori necessari



System-Box R3

2030040069 F3BV2001

Accessori opzionali





Set estensione

2000101451 AQRM900

Chiave sede di valvola

2000101454 AQRM967



KWC F3S

Rubinetteria temporizzata

Modell-Linie: F3S | F3SV2005 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Pezzi di ricambio









O-ring, rosso

2030042961 ASSV2002

O-ring, blu

2030042962 ASSV2003

Cappuccio a pressione

2030042960 ASSV2001

Elemento funzionale

2000104352 ESHOW0001









Valvola DN15

2000104790 ESHOW0040

Telaio di sostegno

2030045472 ASXX9004

Placca di copertura in acciaio inox

2030049685 ASSV2004

Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019 ZWSPL0024





CHROMOL Chiave a tubo esagonale 22 x 24

2000105091

ZWSPL0023

2000106127 ZFITG0003