


KWC F3S-Mix

Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia





KWC-No.

2030040074

Miscelatore temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso, per doccia. Cartuccia di miscelazione temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile. Connessione ad acqua calda e

fredda. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190×245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No		
con valvola/e anti-ritorno	Si		
Versione da incasso	F-Set		
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s		
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s		
Circolazione	No		
Connessione alla gettoniera	Non possibile		
Altezza della piastra di copertura	245 mm		
Larghezza della piastra di copertura	190 mm		
con filtro	Si		
Tempo di flussaggio regolabile	Si		
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico		
per doccetta	No		
Risciacquo igienico	No		
Diametro mandata	DN 15		
Dimensione mandata	G 3/4 B		
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica		
Materiale della copertura	Acciao inox		
Materiale connessioni	Ottone		
Tempo massimo di flusso	35 Seconds		
Pressione portata minima	1 bar		
Durata minima erogazione	5 Seconds		
Tipologia della miscelazione	Si		
con rosette/piastra di copertura	Si		
Interruzione di sicurezza			

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com



KWC F3S-Mix Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Tubazione dreanaggio doccia				
Isolamento sonoro				
Finitura della superficie esterna				
Finitura della superficie				
Finitura superficiale del raccordo				
Arresto della temperatura				
Disinfezione termica				
con trasformatore/ adattatore per rete				
Tipo di montaggio				
Funzionamento				
Tipologia doccia				
Flusso volumetrico a 3 bar				
Collegamento all'acqua				
Colore accento				

Finitura satinata

Cromato

specchio

Si No

No No

No

Installazione a parete con kit incasso

Comando manuale

Impianto a parete

0.25 l/s

Attacco filettato (filettatura esterna)

Aspetto cromato (lucido)

Acciao inox

Accessori necessari

Colore di base





System-Box R3

2030036141 F3BX2001

System-Box R5

2030028990 F5BX2001

Accessori opzionali



Set di prolunga per F3S-Mix

2030046031 ACSM2002



KWC F3S-Mix

Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Pezzi di ricambio









Coperchio a manopola

2030046771 ASSM9003

ESHOW0001

Elemento funzionale

Placca di copertura in acciaio inox

2030046772 ASSM2001

Telaio di sostegno

2030045472 ASXX9004





CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023

Kit per la manutenzione dell'acciaio

inox

2000109019 ZWSPL0024

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com