

KWC-No.

2030040200

Versione per alimentazione di tensione separata mediante alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC, proiezione 140 mm

2030040202

Sporgenza 200 mm

2030040217

Proiezione 260 mm

Proiezione bocca

140 mm

200 mm

260 mm

Miscelatore termostatico F3E-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso, per lavabi. A comando optoelettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Elemento funzionale con cartuccia per elettrovalvola, termostato nascosto e tubi flessibili con valvole antiritorno e filtri integrati. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, incluso sensore dotato di elettronica di comando e leva di selezione temperatura con blocco temperatura anticottatura, regolabile. Telaio di sostegno con guarnizione profilata e aeratore

laminare dotato di regolatore di portata integrato 6,0 l/min, bocca di erogazione 140 mm, regolazione in profondità 25 mm. in ottone cromato. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Unità di alimentazione separata con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 3/4 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale della copertura

Acciaio inox

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

CONCEALED-THERM



Modell-Linie: F3E | F3ET1010

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche


ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	6-12-VDC
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	140 mm
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a parete
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Acciaio inox

Accessori necessari



System-Box R3

2030040479
F3BX1001



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

KWC

F3E-Therm Miscelatore termostatico elettronico

Modell-Linie: F3E | F3ET1010

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche



System-Box R5

2030028992
F5BX1001

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni


2030036849
ACEX9004



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Termostato

2030049064
ASET1005



Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Tubo flessibile


2030048523
ASET1003

KWC

F3E-Therm Miscelatore termostatico elettronico


Modell-Linie: F3E | F3ET1010

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche




Sensore, ID 01/00001

2030041452
ASEX1002



Sensore, ID 01/00002

2030041454
ASEX1003



Sensore, ID 01/00003

2030041455
ASEX1004



Piastra di copertura in inox

2030049060
ASEX1017



Bocca di erogazione, 130 mm

2030048530
ASEX1014



Bocca di erogazione, 190 mm

2030048532
ASEX1015



Bocca di erogazione, 250 mm

2030048536
ASEX1016



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037



Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023