


KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate





KWC-No.

2030040243

Sporgenza 195 mm

2030040242

Projezione 135 mm

2030040288

Proiezione 255 mm

F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico, e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 135 mm., flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidire zionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

| Dati tecnici | | |
|---|--|--|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER | | |
| Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda | | |
| Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda | | |
| ATT-WS-COMPA30000 | | |
| Disinfezione termica regolata ex fabbrica | | |
| De-pressurizzato | | |
| con filtro | | |
| Tempo di flussaggio regolabile | | |
| Principio di funzionamento | | |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH | | |
| Diametro mandata | | |
| Dimensione mandata | | |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM | | |
| Materiale connessioni | | |
| Tempo massimo di flusso | | |
| Pressione portata minima | | |
| Durata minima erogazione | | |
| Tipologia della miscelazione | | |
| Quantità batterie | | |
| | | |

| Si |
|------------------------|
| 0.07 Vs |
| 0.07 Vs |
| No |
| 24-H |
| No |
| Si |
| Si |
| Temporizzato idraulico |
| Si |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| TOP-CERAMIC |
| Ottone |
| 35 Seconds |
| 1 bar |
| 5 Seconds |
| Contermostato |
| 1 |













KWC F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

| ATT-WS-PARAMETERIZATION | REMOTECONTROL | |
|--|------------------------------|--|
| ATT-WS-POPUPWASTESET | | |
| Connessione dell'alimentazione elettrica | BATTERY-6-V | |
| Consumo elettrico | 1.5 Voltampere | |
| ATT-WS-POWTYPE | BATTERY | |
| Sistema protettivo IP | 59K | |
| ATT-WS-ROSETTES | Si | |
| Interruzione di sicurezza | No No | |
| Isolamento sonoro | No No | |
| ATT-WS-SPOUT | ROTATING-BOT | |
| Proiezione bocca | 135 mm | |
| Finitura della superficie | Cromato | |
| ATT-WS-SURTREATFIT | POLISHED | |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si | |
| Disinfezione termica | Disinfezione termica manuale | |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No No | |
| Tipo batterie | CR-P2 | |
| Tipo di montaggio | Installazione a parete | |
| Funzionamento | Comando manuale | |
| Tipologia del sensore | Sensore opto-elettronico | |
| Tipologia sapone | Beverino | |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 0.1 l/s | |
| ATT-WS-WATCON | SUNION | |
| Colore accento | NONE | |
| Colore di base | CHROME-GLOSSY | |

Accessori opzionali







Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849 ACEX9004

Alloggiamento aeratore

2000104778 ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



KWC F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate







Piastra di copertura

2030003258 EAQLT0002

Leva di selezione temperatura

2030050541 ASXT9004

Arresto temperatura per leva

2030003296 EAQLT0003

Parte funzionale termostatica

2030003300 EAQLT0004









Rosetta filettata

2030046777 ASXX9003

Kit di montaggio **2030003401** EAQLT0009

Tappo cromato

2030053006 ASSX9004

Cappuccio a pressione

2030050542 ASST9001









Anello di sicurezza

2030048357 ASSX9003

Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145 ASSX9001

Regolatore del getto

2030012352 ETAPS0037

Bocca orientabile, 40 mm

2030035159

ASXX1003



KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate









Cartuccia elettrovalvola

2030045522 ACXX9002

Sensore, ID 81/00001

2030041485 ASLM9001

Lamina

2030053034 ASET2010

Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

2030041162 ACST9001