


Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Robinetteries | Robinets temporisés





KWC-No.

2030040243

Projection de 195 mm

2030040242

Projection de 135 mm

2030040288

Projection de 255 mm

F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en seillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique pour le raccordement sur l'eau chaude et l'eau froide. Unité de nettoyage pré-assemblée incluant un capteur avec commande électronique et pile au lithium de 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu.

Projection de conduit

195 mm

135 mm

255 mm

Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d'une désinfection thermique manuelle. Protection contre l'ébouillantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm. Rinçage hygiénique activé avec intervalles fixes de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

•	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Calculation débit de l'eau froide	
Calculation débit de l'eau chaude	
ATT-WS-COMPA30000	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Dépressurisé	
avec filtre	
Durée d'écoulement réglable	
Principe de fonctionnement	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Matière de l'installation	
Durée maximale de rinçage	
Pression dynamique minimale	
Durée d'écoulement minimum	
Type de mélangeur	

Oui
-
0.07 Vs
0.07 l/s
Non
24-H
Non
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Oui
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Avec thermostatique













 $\label{eq:minimum} \mbox{Mitigeur thermostatique \`a fermeture automatique pour montage mural}$

Modell-Linie: F5S | F5ST1005 Robinetteries | Robinets temporisés

Nombre de piles	1
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non
Connection au boîtier d'alimentation	BATTERY-6-V
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Projection de conduit	195 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

Accessoires en option







Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849

Boîtier d'aérateur antivol

2000104778 ZTAPS0005

Pièces de rechange



Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1005 Robinetteries | Robinets temporisés



Plaque de recouvrement

2030003258 EAQLT0002



Poignée de température

2030050541 ASXT9004



Arret de température

2030003296 EAQLT0003



Thermocouple

2030003300 EAQLT0004



Rosette à vis

2030046777 ASXX9003



Kit de montage

2030003401 EAQLT0009



Bouchon chromé

2030053006 ASSX9004



Bouchon de pression

2030050542 ASST9001



Bague de sécurité

2030048357 ASSX9003



Cartouche FRAMIC à fermeture automatique

2030046145 ASSX9001



Mousseur à jet laminaire

2030012352 ETAPS0037




Sortie pivotante 100 mm

2030032671 ASXX1001



Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1005 Robinetteries | Robinets temporisés









Cartouche d'électrovanne

2030045522 ACXX9002

Pile au lithium 6V

2000104846 EPRTR0008

Détecteur, ID 81/00001

2030041485 ASLM9001

Feuille

2030053034 ASET2010





Unité d'hygiène

2030041162 ACST9001