


KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Griferías de lavabo | Grifos temporizados





KWC-No.

2030040243

Longitud de 195 mm

2030040242

Longitud de 135 mm

2030040288

Longitud de 255 mm

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con unidad higiénica premontada, sensor con electrónica de control y pila de litio de 6 V (CR-P2) incluidos, para realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de

Vaciado del desagüe

195 mn

135 mm

255 mm

temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 255 mm. Descarga higiénica activa, intervalos fijos cada 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

Datos tecineos	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Cálculo del caudal de agua fría	
Cálculo del caudal de agua caliente	
ATT-WS-COMPA30000	
Programación de descarga	
Sin presión	
con filtro	
Tiempo de flujo ajustable	
Mecanismo de activacón	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diámetro de entrada	
Diámetro de entrada	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Material	
Tiempo de descarga máximo	
Presión de caudal mínimo	·
Descarga mínima	·
Mezcla	

Si		
0.07 l/s		
0.07 l/s		
No		
24-H		
No		
Si		
Si		
cierre hidráulico		
Si		
DN 15		
G 1/2 B		
TOP-CERAMIC		
Latón		
35 Segundos		
1 bar		
5 Segundos		
Contermostato		













KWC F5S-Therm Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1006 Griferías de lavabo | Grifos temporizados

ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL	
ATT-WS-POPUPWASTESET	No	
Conexión de alimentación	BATTERY-6-V	
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio	
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY	
Sistema de protección de propiedad	59K	
ATT-WS-ROSETTES	Si	
Apagado de seguridad	No	
Insonorización	No	
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT	
Vaciado del desagüe	255 mm	
Tratamiento de la superficie	Cromado	
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED	
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si	
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual	
ATT-WS-TRANSFORMER	No	
Tipo de bateria	CR-P2	
Tipo de montaje	Montaje a pared	
Tipo de operación	Accionamiento manual	
Tipo de sensor	sensor opto electrónico	
Tipo de grifo	Grifo mural	
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 Vs	
ATT-WS-WATCON	SUNION	
Color acento	NONE	
Color primario	CHROME-GLOSSY	

Accesorios opcionales





Mando a distancia bidireccional

2030036654 ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas

2030036849 ACEX9004

Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778 ZTAPS0005

Piezas de recambio



KWC F5S-Therm Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Griferías de lavabo | Grifos temporizados





Plaquitas de cubierta

2030003258 EAQLT0002



Tope de temperatura **2030003296** EAQLT0003

Termopar

2030003300 EAQLT0004





Mango selector de temperatura





Roseta enroscable

2030046777 ASXX9003

Set de montaje

2030003401 EAQLT0009

Tapón cromado

2030053006 ASSX9004

Caperuza de pulsador

2030050542 ASST9001











Anillo de retención

2030048357 ASSX9003

Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145 ASSX9001

Regulador de chorro laminar

2030012352 ETAPS0037

Salida orientable, 160 mm

2030032815

ASXX1002



KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1006 Griferías de lavabo | Grifos temporizados









Cartucho de válvula electromagnética

2030045522 ACXX9002

Batería de litio de 6 V

2000104846 EPRTR0008

Sensor, ID 81/00001

2030041485 ASLM9001

Película de revestimiento

2030053034 ASET2010





Unidad higiénica

2030041162 ACST9001

KWC Group AG | kwc-info.es@kwc.com | www.kwc.com