



KWC-No.

2030053188

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 20 para montaje en pared, para instalaciones de ducha. Parte funcional con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable. Para conexión a agua

caliente premezclada o a agua fría. Carcasa con asiento de válvula cambiante, con rosca interior G 3/4, partes visibles de latón cromado de alto brillo. Con roseta, ajuste en profundidad de 15 mm.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Cálculo del caudal de agua fría	0,3 l/s
Circulation	No
ATT-WS-COMPA30000	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
con filtro	No
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
ATT-WS-HANDSHOWER	No
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diámetro de entrada	DN 20
Diámetro de entrada	G3-4
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	30 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No

KWC

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 20

Modell-Linie: F3S | F3SV2009

Duchas | Duchas con control hidráulico

Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	La instalación en la pared sin caja
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.25 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD-INTERNAL
Conexión para el agua	Desde la parte inferior
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Piezas de recambio



Junta tórica, roja

2030042961
ASSV2002



Junta tórica, azul

2030042962
ASSV2003



Caperuza de pulsador

2030042960
ASSV2001



Roseta encastrable

2000104892
EAQLN0008