


Pannello doccia in resina MIRANIT con set di doccette manuali

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia





KWC-No.

2030056573

Pannello doccia F5E-Therm in materiale minerale per montaggio a parete con miscelatore termostatico e set di doccette manuali. A comando elettrico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia per elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per cartuccia elettrovalvola di bypass opzionale per l'esecuzione di una disinfezione termica comandata da programma. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. Aste per doccia preassemblate, in ottone cromato, doccetta manuale in plastica cromata e supporto regolabile in altezza, flussaggio con getto a pioggia, diametro da 110 mm, tubo flessibile doccia da 900 mm, alloggiamento con superficie funzionale rialzata in materiale minerale legato con resina sintetica MIRANIT, con superficie liscia senza pori (resistente a temperature fino a 80 °C), tonalità bianco alpino. Sensore a pulsante

comprensivo di elettronica di comando con funzione di Avvio/arresto e spegnimento per pulizia. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Opzione di funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Dimensioni alloggiamento $235 \times 1160 \times 100$ mm (L x A x P)

Lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Raccordi supplementari	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Circolazione	
ATT-WS-COMPA30000	
Connessione alla gettoniera	
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	
Durata erogazione regolata ex fabbrica	
con filtro	
Tempo di flussaggio regolabile	
Principio di funziona mento	
ATT-WS-HANDSHOWER	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diametro mandata	
Dimensione mandata	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Materiale della copertura	
codice materiale involucro	
Materiale connessioni	
Tempo massimo di flusso	

No
Si
No
Si
VIA-EM
24 ore dopo l'ultimo intervento
30 Seconds
Si
Si
Temporizzato elettronico
Si
Si
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Materiale minerale
Miranit
Ottone
255 Seconds





Pannello doccia in resina MIRANIT con set di doccette manuali


Modell-Linie: F5E | F5ET2025 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Contermostato
Profondità totale	100 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Da sopra sul retro
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreanaggio doccia	No
ATT-WS-SHOWERSET	Si
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Pannello doccia
ATT-WS-WATCON	HOSE
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Bianco

Accessori necessari







Alloggiamento batteria

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

Cavo di prolunga 5 m

3600002063 ACEX9023

2030039477 ACEX9001

2030043814 ACEX9010

Accessori opzionali

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com



Pannello doccia in resina MIRANIT con set di doccette manuali

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia









Set per desinfezione termica

2030057940 ACXT2001

Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849 ACEX9004

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057071 ACXX2016









Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057072 ACXX2017

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057073 ACXX2018


Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057075 ACXX2019

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057076 ACXX2020







Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918 ACET2001

Set connessione per pannello doccia

2000104916 ZSHOW0006

Raccordo per flessibile doccia

2000101441 AQRM928

Pezzi di ricambio



Pannello doccia in resina MIRANIT con set di doccette manuali

Modell-Linie: F5E | F5ET2025 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia









Tappo di copertura

2030031443 ESHOW0059

Leva di selezione temperatura

2030047082 ASXT9003

Arresto temperatura per leva

2030003296 EAQLT0003

Cartuccia della valvola magnetica

2030003033 EAQFU0001



Doccetta manuale

2030051216 ACXX2007